

Ürün Bilgi Formu

Alfacryl PP 45 T

Alfacryl PP 45 T

Solvent bazlı, termoplastik akrilik reçinedir.

Kullanım Alanı

-ilk kat PP tampon, otomotiv aksesuarları ve endüstriyel uygulamalar

Film Özellikleri

-PP yüzeylere mükemmel yapışma
-diğer akrilik reçinelerle karışabilirlik
-çok yüksek su direnci

Çözünürlük

-ksilen	tam
-toluen	tam
-butil asetat	tam
-metil etil keton	tam
-butanol	kısmen

Satış Şekli

Net 190 kg'lık varillerde %45 Toluen ile inceltilmiş şekilde satılır.

Ürün Spesifikasyonu

Testler

Katı,%

Viskozite (25°C)

Gardner-Holdt

Gardner-Holdt, sn.

Asit değeri, (mgKOH/g)

Renk (Gardner,%50)

Yoğunluk (20°C, g/cm³)

Parlama noktası

Tg

Görünüm

Aralık

43-47

1 – 3 Pa.s

W – Z₁

15 – 45

2 - 5

1 maks.

1,01 ± 0,01

4°C

60°C

Yarı şeffaf

Saklama Koşulları

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5°C ile 30°C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır.

Raf Ömrü

Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 12 aydır.

Güvenlik Bilgi Formu

İstenildiği takdirde ürünün MSDS' i verilir.